

TRIAL VAL Q

finestra in alluminio-poliammide-alluminio
con profilo squadrato

La tua finestra, scelta di carattere.

FINESTRA IN
alluminio

Vetri basso emissivi selettivi con gas argon di serie
e camera vetro da 30 mm

Guarnizione termica che riduce i moti convettivi dell'aria

Struttura in alluminio-poliammide-alluminio
con profilo esterno squadrato

Spessore telaio da 44 mm

Ferramenta Multi-Matic Maico di serie

Telaio a L e telaio a Z da 30 mm

Disponibile nelle versioni con anta interna squadrata (di serie)
o stondata (a richiesta)

fabio manduca.com



Finestre e Persiane

100% MADE IN ITALY

Scopri tutte le caratteristiche su www.spifinestre.it

TRIAL VAL Q

finestra in alluminio-poliammide-alluminio
con profilo squadrato

La tua finestra, scelta di carattere.

I vantaggi del sistema

■ Prestazioni isolanti potenziate

Il profilo con profondità ridotta pari a 44 mm, dotato di barriera termica in poliammide e di speciale "kit termico", garantisce ottime prestazioni isolanti fino a $U_w = 1,5$ ottenibili con classici serramenti in alluminio a taglio termico solo se di spessore ben più elevato ed ingombrante.

■ Personalizzazione e realizzazioni bicolore

Il profilo interno in alluminio è disponibile nella versione squadrata (fornita di serie) e stondata (a richiesta).

Le finestre Trial Val Q sono personalizzabili nella gamma infinita di colorazioni Ral e negli effetti legno, e possono essere realizzate in bicolore senza alcuna maggiorazione di costo, in modo da poter ottemperare agli eventuali vincoli interni e sulle facciate esterne.

■ Installazione più veloce

Il profilo più snello rispetto ai tradizionali tagli termici garantisce una installazione più veloce e semplice anche in caso di ristrutturazione, grazie al telaio a L e a Z da 30 mm.



FINESTRA IN
alluminio

Dotazioni di serie

- Vetri basso emissivi selettivi con gas argon di serie: 4 - 22Ar - 4 Sel
- Ferramenta Multi-Matic Maico
- Terza cerniera a scomparsa regolabile su anta semifissa
- Vetro di sicurezza 33.1 -18Ar- 33.1 Sel su tipologia balcone senza traverso o fino ad un metro dal piano di calpestio nella tipologia balcone con traverso e nei sottoluca
- Traverso sulle tipologie balcone
- Zoccolo riportato sulle tipologie balcone
- Soglietta a taglio termico
- Guarnizione termo acustica sotto vetro
- Catenaccio su anta semifissa

Dotazioni aggiuntive

- Microaerazione
- Antaribalta
- Asta a leva su anta semifissa
- Meccanismo anti falsa manovra
- 3 punti di chiusura antieffrazione su ferramenta Multi-Matic Maico (fornita di serie)
- Canalina termica
- Serrature di sicurezza
- Vetri di sicurezza e tripli vetri con spessore fino a 30 mm
- Soglietta ribassata da 25 mm

Performance

Isolamento termico	Permeabilità all'aria	Tenuta all'acqua	Tenuta al carico di vento
U_w fino a 1,5 (con $U_g=0,9W/mqK$)*	classe 4 (min 1 - max 4)	classe 9A (min 1 - max 9)	classe C3 (min 1 - max 5)

* valore calcolato su finestra 1 anta dim. 1230x1480 mm.